



SOUDAL



2019

Produktkatalog

Ausgabe: Juni 2019

WWW.SOUDAL.COM

PROUD SPONSOR OF:

lotto

SOUDAL



SILIRUB PRO N

Bau - Premium

Neutralvernetzender, dauerelastischer Premium Siliconedichtstoff. Nahezu geruchlos. Für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich, wie z.B. diffusionsoffenen Bauanchlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. Optimal geeignet für die Glas-/ Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC. Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Sehr gut verarbeitbar. Korrosionsfrei. Erfüllt die DIN 18545-Teil 2, E / ISO 11600-F-25LM und ist Bestandteil der Bauteilprüfung nach ift MO-01/1:2007-01 (Baukörperanschluss von Fenstern, Bauteilprüfung 105 32389/1, ift Rosenheim). *Auf Anfrage

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



Kartusche						
Transparent	117152	5411183081376	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Eiche	121077	5411183097902	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Hellbraun	121078	5411183097919	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Weiß	117151	5411183081369	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Betongrau hell	121075	5411183097889	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Schokobraun	118970	5411183088221	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Grau	117150	5411183081352	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Manhattan	121076	5411183097896	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Schwarz	118969	5411183088214	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Braun	123754	5411183111912	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Anthrazit	123813	5411183112247	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Staubgrau	123814	5411183112254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	

Schlauchbeutel						
Schwarz*	123811	5411183112223	400 ml	1500/Palette	25/Krtn	
Schokobraun	121071	5411183097841	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Grau	123211	5411183097858	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Schwarz	121066	5411183097810	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Transparent	121064	5411183097797	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Weiß	121065	5411183097803	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Mittelgrau	121067	5411183097827	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Betongrau hell	121062	5411183097773	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Braun	123755	5411183111905	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Lehmbraun*	123701	5411183111332	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Hellbraun	123700	5411183111349	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Manhattan	123438	5411183097780	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Anthrazit	130616	5411183135529	600 ml	924/Palette	12/Krtn	



SILIRUB BAU N

Bau

Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis. Für Bau- und Konstruktionsfugen, Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau sowie Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln). Sehr gut verarbeitbar. Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM. Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig. Nach Aushärtung dauerelastisch. Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar).

Kartusche						
Weiß	125581	5411183122109	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Transparent	125580	5411183122093	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Grau	125582	5411183122116	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Braun	125584	5411183122123	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	
Schwarz	125583	5411183122130	300 ml	1500/Palette	15/Krtn	

Schlauchbeutel						
Weiß	125586	5411183122062	600 ml	792/Palette	12/Krtn	
Transparent	125585	5411183122079	600 ml	792/Palette	12/Krtn	

Acrylat



ACRYRUB SWS

Fenster - Premium

Hochwertige, elastische Dichtungsmasse auf Basis von silanisiertem Acrylat für die luftdichte Abdichtung von Innenfugen bei Rahmenanschlüssen (Schreinerarbeit - Putz - Fensterbrett) mit einer maximalen Gesamtverformung von 12,5 %. Überstreichbar, luftdicht, farbecht, ausgezeichnete Haftung auf vielen porösen Untergründen sowie auf nicht porösen Materialien wie Aluminium und PVC. Entspricht DIN EN ISO11600 F12.5E.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	124483	5411183118461	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	125564	5411183121911	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



ACRYRUB PRO W

Fenster - Premium

Premium Acryldichtstoff. Optimal für die diffusionsdichtere Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeignet. Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich sowie gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton und z.B. Putz. Abdichten von Stößen, Nähten und Überlappungen aus Metall. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	117157	5411183081321	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
<input type="checkbox"/> Schwarz	127416	5411183127456	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
<input type="checkbox"/> Grau	127415	5411183127449	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
<input type="checkbox"/> Braun	127417	5411183127463	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	123203	5411183109254	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



ACRYRUB PRO P

Universal - Premium

Premium Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton oder Putz und Fensterbänken bzw. Rollladenkästen. Anschlussfugen (horizontal), auch im Sanitärbereich, Abdichten von Blechstößen, Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Apparate-, Klima-, Lüftungs-, Schiff-, und Containerbau. Maximale Gesamtverformung 10%. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	116868	5411183079618	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	123816	5411183112278	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
<input type="checkbox"/> Weiß	123767	5411183111967	600 ml	792/Palette	12/Krtn



ACRYRUB P

Innenausbau

Plasto-elastischer Acryldichtstoff. Für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen zwischen z.B. Mauerwerk, Beton und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fussboden, im Klima- und Lüftungsbau. Auch im Sanitärbereich. Maximale Gesamtverformung 10%. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	127419	5411183127487	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	--------------	---------

Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Weiß	127418	5411183127470	600 ml	792/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

Hybrid Polymer



FIX ALL® FLEXI

Kleben & Verfugen

EIN einziges Produkt für alle Anwendungen im Bereich Kleben und Verfugen. Fix ALL® FLEXI bleibt hoch flexibel und passt sich den Bewegungen der eingesetzten Materialien an.

· PERFEKT ZUM HOCHFLEXIBLEN VERFUGEN UND VERKLEBEN MIT NUR EINEM PRODUKT

- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- Dauerhaft elastisch
- Geeignet für Innen und Außen
- Für alle Fugen im Sanitärbereich, für Bau und Fassade sowie im Garten- und Landschaftsbau (Geprüft nach DIN EN 18651)
- Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- UV-Beständig
- Schimmel-Beständig
- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

Kartusche

<input type="checkbox"/>	Weiß	105593	5411183005594	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Grau	105595	5411183005624	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Schwarz	105596	5411183005600	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Braun	119380	5411183089525	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Hellgrau	119379	5411183089136	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Beige	120578	5411183094970	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

Presspack

<input type="checkbox"/>	Weiß	112347	5411183045101	330g / 200ml	1248/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	--------------	--------------	---------

Tube

<input type="checkbox"/>	Weiß	131084	5411183137325	204g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	------	--------	---------------	--------------	--------------	---------



FIX ALL® CRYSTAL

Kristallklar

Die perfekte Lösung für 100% transparente und flexible Verklebungen sowie Verfugungen für alle Baumaterialien und auf allen üblichen Untergründen.

· PERFEKT ZUM 100% TRANSPARENTEN, HOCHFLEXIBLEN VERKLEBEN UND VERFUGEN

- Dauerhaft elastisch
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- Geeignet für Innen und Außen
- Lebensmittelgeeignet
- Schimmel-Beständig
- Lösemittelfrei
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Kartusche

<input type="checkbox"/>	Kristallklar	111104	5411183042988	300 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	--------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------

Tube

<input type="checkbox"/>	Kristallklar	131081	5411183137349	130g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------	--------------	--------	---------------	--------------	--------------	---------



FIX ALL® HIGH TACK

Super Stark

Der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).

- PERFEKT FÜR HAFTSTARKE VERKLEBUNGEN
- Hohe Anfangs- und Endfestigkeit (320kg/10cm²)
- Dauerhaft elastisch
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- Geeignet für Innen und Außen
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

Kartusche

<input type="checkbox"/>	Weiß	118624	5411183088955	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Grau	121675	5411183100978	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/>	Schwarz	122930	5411183107380	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



FIX ALL® HIGH TACK CLEAR

Super Stark

Der transparente Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).

- PERFEKT FÜR UNSICHTBARE VERKLEBUNGEN
- Hohe Anfangsklebkraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320kg/10cm²)
- Dauerhaft elastisch
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- Geeignet für Innen und Außen
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

Kartusche

<input type="checkbox"/> Transparent	131391	5411183138674	305g / 290ml	1440/Palette	12/Krtn
--------------------------------------	--------	---------------	--------------	--------------	---------



FIX ALL® TURBO

Super Schnell

Entwickelt für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen. Dünn aufgetragen garantiert Fix ALL® TURBO bereits nach 20 Minuten eine feste Klebeverbindung. Vollständig ausgehärtet ist der Klebstoff nach drei Stunden.

- PERFEKT FÜR ALLE SCHNELLEN VERKLEBUNGEN
- Handfest nach 20 Minuten, vollständig ausgehärtet nach 3 Stunden
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen*
- Geeignet für Innen und Außen
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus

Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	122237	5411183102835	440 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------

Tube

<input type="checkbox"/> Weiß	131101	5411183137370	195g / 125 ml	1440/Palette	10/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	---------------	--------------	---------



FIX ALL® X-TREME

Extreme Kraft

Entwickelt für die sofortige Haftung extrem schwerer Materialien ohne zusätzliche Hilfsmittel. Bereits die Anfangsklebkraft von Fix ALL X-treme trägt eine Last von bis zu 400 kg/m². Nach vollständiger Durchhärtung ist die Klebkraft sogar noch stärker.

- EXTREM HOHE ANFANGSKLEBKRAFT (bis zu 400 kg/m²)
- Hält auch schwere Gegenstände ohne Hilfsmittel
- inkl. Dosierdüse für perfekte Verarbeitung
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Geeignet für innen und außen
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- UV-beständig
- Lösemittelfrei

Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	128168	5411183129801	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------	---------

<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	127834	5411183128484	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
---	--------	---------------	----------------	--------------	---------



FIX ALL® FLOOR & WALL

Flächenverklebungen

Siehe Fix ALL® Flexi. Für den großflächigen Einsatz optimiert. Für waagerechte sowie senkrechte Flächenverklebungen, wie z.B. Bodenfliesen/Wandfliesen, Natursteinplatten, Teppiche, Paneele, Edelstahlplatten, etc. Ideal für Reparaturarbeiten.

Eimer

<input type="checkbox"/> Weiß	120137	5411183093379	4kg	80/Palette	1/Krtn
-------------------------------	--------	---------------	-----	------------	--------



SOUDASEAL 215LM

Hochbaufuge

Weichelastische Premium Dichtungsmasse auf Hybrid-Polymer-Basis für Hochaufugen nach DIN 18540, professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau, wie z.B. diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich bzw. zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach EnEV DIN 4108 und RAL. Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten. Primerlose Abdichtung von Betonelementen. Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich DIN 52452. Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



Kartusche

<input type="checkbox"/> Weiß	105022	5411183000612	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Betongrau	105023	5411183004108	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Braun	107302	5411183027541	290 ml	1440/Palette	12/Krtn

Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Schwarz	103911	5411183013551	600 ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Weiß	102291	5411183013537	600 ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Basaltgrau	103780	5411183013544	600 ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Braun	106333	5411183009479	600 ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Dunkelbeige	105089	5411183013568	600 ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Grau	106334	5411183009486	600 ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Mittelgrau	109627	5411183098909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Naturstein	103011	5411183013575	600 ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Betongrau	101010	5411183004092	600 ml	792/Palette	12/Krtn



SOUDASEAL 240FC

Kleben-/Dichten

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff mit einem universellen Anwendungsspektrum. Zur spannungsfreien Strukturverklebung, z.B. zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern. Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie, strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen, Dichten und Kleben von Metallkonstruktionen, spannungsfreies Kleben / Dichten im Waggon, Container-, Schiffbau, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau. Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau, Sanitärabdichtungen, Abdichten von Schweißnähten und Bodenfugen.

Kartusche

<input type="checkbox"/> Grau	105027	5411183004139	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Weiß	101364	5411183000629	480 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Schwarz	104925	5411183004122	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Braun	105028	5411183004146	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

Schlauchbeutel

<input type="checkbox"/> Betongrau	106912	5411183068223	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Schwarz	108148	5411183030169	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
<input type="checkbox"/> Weiß	101809	5411183032309	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn



SOUDASEAL MS CLEAR

Kleben-/ Dichten glasklar

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff. Durch glasklare, dauerelastische Aushärtung des Kleb- und Dichtstoffes auf fast allen Oberflächen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC usw. wird eine Vielzahl von kaum sichtbaren Anwendungen beim Kleben, Abdichten, Montieren und Reparieren erreicht. Z.B. Verkleben von Duschwänden, Paneelen, Rahmen, Leisten. Für den Einsatz in Sanitärräumen geeignet, haftet auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche

<input type="checkbox"/> Kristallklar	111586	5411183044821	305g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
---------------------------------------	--------	---------------	--------------	--------------	---------



FLEXIBEL
ISOLIEREND
SCHALLDÄMMEND

FLEXIFOAM

INNOVATIVER FÜLL- UND DÄMMSCHAUM



- EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT
- DAUERHAFTE THERMISCHE ISOLIERUNG
- HERVORRAGENDER SCHALLSCHUTZ

1K



FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

Hochelastisch

Sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Hervorragend geeignet für Bauanschlussfugen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 %. Ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B2.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



Dose B2

Blau	123392	5411183109865	750ml	624/Palette	12/Krtn
Blau	144377	5411183159969	500 ml	624/Palette	12/Krtn

Dose B3 (Österreich)

Blau	117472	5411183083745	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------



SOUDAFOAM B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

Montage-/ Füllschaum

Einkomponentiger Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art. Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2

Champagner	106178	5411183007239	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Champagner	106179	5411183007246	500 ml	624/Palette	12/Krtn

Dose B3 (Österreich)

Champagner	109745	5411183038578	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



SOUDAFOAM GUN B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

Pistolen-Dosierschaum 60 dB

Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich).

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



Dose B2

Champagner	100855	5411183009738	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

Dose B3 (Österreich)

Champagner	109747	5411183038592	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



SOUDAFOAM COMFORT B2 (GENIUS GUN®)

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum mit innovativer GENIUS GUN® Technologie. Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art.

GENIUS GUN® – Die speziell entwickelte und patentierte Technologie ermöglicht exakte Dosierung und somit optimale Schaumausbeute. Wiederverschließ- und mehrfach einsetzbar ist diese innovative Technologie eine echte Alternative zu herkömmlichem Montageschaum.

- Einfache Handhabung
- Exakte Schaumdosierung
- Wiederverwendbar (Bis zu 6 Wochen)



Dose B2

Champagner	122506	5411183115712	750 ml	468/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



Soudafoam GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

60 dB - extra Ausbeute

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität. Handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose. Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose). Hervorragend geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim). Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB. Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K). Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich). Sehr emissionsarm EC1+.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Dose B2						
■	Grau	114495	5411183067011	500 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)						
■	Grau	114992	5411183067899	500 ml	624/Palette	12/Krtn



Soudafoam GUN WINTERSCHAUM B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

Einkomponentiger Polyurethanschaum für Tiefemperaturen. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. Dämmen und Isolieren im Kühlraumbau. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2						
■	Champagner	109464	5411183037939	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)						
■	Champagner	108870	5411183036987	750 ml	624/Palette	12/Krtn



Soudafoam B1 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

Schwerentflammbar

Einkomponentiger Polyurethanhartschaum zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen. Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken, Schalldämmung, Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc. Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102. Baustoffklasse B1.

Dose (Deutschland)						
■	Blau	101351	5411183031715	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)						
■	Blau	101351	5411183031715	750 ml	624/Palette	12/Krtn



Soudafoam GUN B1 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

Schwerentflammbar

Einkomponentiger Polyurethanhartschaum zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen. Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken, Schalldämmung, Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüche, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc. Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B1.

Dose (Deutschland)						
■	Blau	101352	5411183031364	750 ml	624/Palette	12/Krtn



SODAFOAM BRUNNENSCHAUM B3 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

Einkomponentiger Polyurethanschaum, speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schächtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen. Baustoffklasse B3.

Dose (Deutschland)

Champagner	110228	5411183040144	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

Dose (Österreich)

Champagner	104390	5411183010161	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------



SODAFOAM GUN BRUNNENSCHAUM B3 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

Pistolen-Dosierschaum

Einkomponentiger Polyurethanschaum, speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schächtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B3.

Dose (Deutschland)

Champagner	110426	5411183040687	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

Dose (Österreich)

Champagner	109670	5411183038387	750 ml	624/Palette	12/Krtn
------------	--------	---------------	--------	-------------	---------

Isocyanatarm



NEU

SODAFOAM PURE

Erfüllt DGNB-Qualitätsstufe 1-4

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender, sehr isocyanatarmer Polyurethan-Füllschaum mit nachhaltig guten Werten in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und Energieeffizienz. Erfüllt DGNB-Qualitätsstufe 1-4, (ENV 1.2, Zeile 38 – Version 2018), Baustoffklasse B1, schwer entflammbar (DIN 4102, Teil 1), halogenfrei, isocyanatarm <0,1%, sehr emissionsarm EC1+ R, hohe Wärmedämmung λ 0,037 W/(m·K)

Dose B2

Weiß	138071	5411183159914	500 ml	624/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------



2K



SODAFOAM 2K B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)



2K Türzargenschaum

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum. Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montage-richtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtasenträgern. Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2

Grün	105605	5411183005129	400 ml	624/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------

Dose B3 (Österreich)

Grün	110106	5411183003798	400 ml	624/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------



2K SCHNELLFEST



2K Türzargenschaum treibgasfrei

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel. Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen. Schneidbar nach ca. 5 Minuten. Baustoffklasse B2.

Kartusche

Beige	101665	5411183031968	210ml	1120/Palette	16/Krtn
-------	--------	---------------	-------	--------------	---------