

- 1. *Kenncode des Produkttyps:* Notausgangs-/ Paniktürverschluss **SFP PE**
- 2. *Verwendungszweck:* Türen in Fluchtwegen
- 3. *Hersteller:* KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Germany
- 5. *System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:* 1
- 6a. *Harmonisierte Norm / Zertifikat:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
- 7. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale		Leistung
		EN 1125
7.1	Fähigkeit zur Freigabe	
	<i>Freigabekraft</i>	≤ 80 N (unbelastet)
	<i>Freigabedauer</i>	≤ 220 N (belastet)
		< 1 s
7.2	Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust <i>(von Türen in Fluchtwegen)</i>	
	<i>Anzahl Zyklen</i>	Klasse 7 (200.000 Zyklen)
	<i>Korrosionsbeständigkeit</i>	Klasse 3 (96 h)
7.3	Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C <i>(von Feuer-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)</i>	
	<i>Verschlusskraft</i>	npd
7.4	Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust <i>(von Feuer-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)</i>	
	<i>Anzahl Zyklen</i>	npd
	<i>Korrosionsbeständigkeit</i>	npd
7.5	Feuerwiderstandsfähigkeit E <i>(Raumabschluss) und I</i> <i>Wärmedämmung</i> <i>(von Feuer-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)</i>	
		npd
7.6	Kontrolle gefährlicher Stoffe	
		Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe. Auch geben sie nicht mehr davon, als in irgendeiner Europäischen Norm oder Vorschrift gefordert, davon an die Umwelt frei.

Das unter den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die in Abschnitt 7 genannten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Abschnitt 3 Unterzeichnet für bzw. im Namen des Herstellers von:


M. Krüger, Werkleitung

(Name, Funktion)

Velbert, den 26.06.2015

(Ort, Datum)

p.p.A.



(Unterschrift)



- 1. *Identification code:* Emergency-/ Panic-exit device **SFP PE**
- 2. *Intended use:* Doors on escape routes
- 3. *Producer:* KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Germany
- 5. *System of assessment and verification of constancy of performance:* 1
- 6a. *Harmonised standard / certificate:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
- 7. *Declared performance:*

Essential characteristics		Performance EN 1125
7.1	<i>Ability to release</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Release force</i> ≤ 80 N ≤ 220 N (under pressure) <i>Release time</i> < 1 s
7.2	<i>Durability of ability to release against aging and degradation (for doors on escape routes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Number of cycles</i> Class 7 (200.000 Cycles) <i>Corrosion resistance</i> Class 3 (96 h)
7.3	<i>Self-closing ability C (for fire/smoke doors on escape routes)</i>	<i>Closing force</i> npd
7.4	<i>Durability of self-closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Number of cycles</i> npd <i>Corrosion resistance</i> npd
7.5	<i>Resistance to fire E (integrity) und I (insulation) (for fire/smoke doors on escape routes)</i>	npd
7.6	<i>Control of Dangerous substances</i>	This product don't contain or intended to release dangerous substances under normal foreseeable conditions of use.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

M. Krüger, factory manager

(name and function)

Velbert, den 26.06.2015

(place and date of issue)

p.p.A.

(signature)




- 1. *Code d'identification du type de produit* : Fermeture d'issue de secours / de porte anti-panique
SFP PE
- 2. *Application* : Portes d'évacuation
- 3. *Fabricant* : KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Allemagne
- 5. *Système pour analyse et contrôle de la fiabilité des performances dans le temps* : 1
- 6a. *Norme harmonisée / Certificats*: EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
- 7. *Performance déclarée* :

Caractéristiques essentielles		Puissance
		EN 1125
7.1 <i>Capacité de déblocage</i>	<i>Force de déblocage</i> <i>Durée de déblocage</i>	≤ 80 N (sans charge) ≤ 220 N (avec charge) < 1 s
7.2 <i>Fonctionnalité à long terme quant à la capacité de déblocage suite au vieillissement et à la perte de qualité (De portes d'évacuation)</i>	<i>Nombre de cycles</i> <i>Résistance à la corrosion</i>	Classe 7 (200 000 cycles) Classe 3 (96 h)
7.3 <i>Capacité de fermeture automatique C (De portes d'évacuation coupe-feu/pare-fumées)</i>	<i>Force de fermeture</i>	npd (performance non déclarée)
7.4 <i>Fonctionnalité à long terme quant à la capacité de fermeture automatique C suite au vieillissement et à la perte de qualité (De portes d'évacuation coupe-feu/pare-fumées)</i>	<i>Nombre de cycles</i> <i>Résistance à la corrosion</i>	npd (performance non déclarée) npd (performance non déclarée)
7.5 <i>Résistance au feu E (étanchéité) et I (isolation thermique) (De portes d'évacuation coupe-feu/pare-fumées)</i>		npd (performance non déclarée)
7.6 <i>Contrôle des substances dangereuses</i>		Les matériaux utilisés pour ce produit ne contiennent aucune substance dangereuse. Ils ne libèrent également pas plus de substances dangereuses que la quantité autorisée par n'importe quelle norme ou prescription européenne.

Le produit décrit aux paragraphes 1 et 2 remplit les performances mentionnées au paragraphe 7.

Seul le fabricant conformément au paragraphe 3 est responsable de la création de cette déclaration de performance

Signé pour ou au nom du fabricant par :

M. Krüger, direction de l'entreprise

(Nom, fonction)

Velbert, le 26.06.2015

(ville, date)

p.p.A.

(Signature)




1. *Codice identificativo del prodotto:* Serratura per uscite di sicurezza / porte antipanico
SFP PE
2. *Uso previsto:* porte situate lungo le vie di fuga
3. *Produttore:* KfV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Germania
5. *Sistema per la valutazione e la verifica della continuità della prestazione:* 1
- 6a. *Norma armonizzata / certificato:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
7. *Prestazione dichiarata:*

Caratteristiche essenziali		Prestazione
		EN 1125
7.1	<i>Capacità di sgancio</i> <i>forza di sgancio</i> <i>durata dello sgancio</i>	≤ 80 N (senza carico) ≤ 220 N (con carico) < 1 s
7.2	<i>Durabilità in relazione alla capacità di sgancio, rispetto all'invecchiamento e alla perdita di qualità</i> <i>(di porte situate lungo le vie di fuga)</i> <i>numero di cicli</i> <i>resistenza alla corrosione</i>	classe 7 (200.000 cicli) classe 3 (96 h)
7.3	<i>Capacità di chiusura automatica C</i> <i>(di porte tagliafuoco e tagliafumo situate lungo le vie di fuga)</i> <i>Forza di chiusura</i>	npd
7.4	<i>Durata nel tempo in relazione alla capacità di chiusura automatica C, rispetto all'invecchiamento e alla perdita di qualità</i> <i>(di porte tagliafuoco e tagliafumo situate lungo le vie di fuga)</i> <i>numero di cicli</i> <i>resistenza alla corrosione</i>	npd npd
7.5	<i>Resistenza al fuoco E (barriera) e I</i> <i>(isolamento termico)</i> <i>(di porte tagliafuoco e tagliafumo situate lungo le vie di fuga)</i>	npd
7.6	<i>Verifica della presenza di sostanze pericolose</i>	I materiali utilizzati per la realizzazione di questo prodotto non contengono sostanze pericolose, e non ne rilasciano nell'ambiente, come richiesto da tutte le norme o direttive europee.

Il prodotto descritto nelle sezioni 1 e 2 soddisfa i requisiti riportati nella sezione 7.

La responsabilità della realizzazione della presente dichiarazione di prestazione è interamente a carico del produttore, come riportato nella sezione 3

Firmato per o a nome del produttore di:

M. Krüger, direzione

(nome, funzione)

Velbert, li 26.06.2015

(luogo, data)

p.p.A.

(firma)



- 1. *Código de identificación del tipo de producto:* Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico **SFP PE**
- 2. *Uso previsto:* Puertas en vías de evacuación
- 3. *Fabricante:* KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Germany
- 5. *Sistema para la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones declaradas:* 1
- 6a. *Norma armonizada / certificado:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
- 7. *Prestación declarada:*

Características esenciales		Prestación
		EN 1125
7.1	<i>Capacidad de desbloqueo</i>	<i>Fuerza de desbloqueo</i> ≤ 80 N (sin carga) ≤ 220 N (con carga) <i>Duración de desbloqueo</i> < 1 s
7.2	<i>Durabilidad del funcionamiento en lo referente a la capacidad de desbloqueo, con respecto al envejecimiento y la pérdida de calidad (de puertas en vías de evacuación)</i>	<i>Número de ciclos</i> Clase 7 (200.000 ciclos) <i>Resistencia a la corrosión</i> Clase 3 (96 h)
7.3	<i>Capacidad para cerrar automáticamente C (de puertas cortafuego/cortahumo en vías de evacuación)</i>	<i>Fuerza de cierre</i> npd
7.4	<i>Durabilidad del funcionamiento en lo referente a la capacidad para cerrar automáticamente C, con respecto al envejecimiento y la pérdida de calidad (de puertas cortafuego/cortahumo en vías de evacuación)</i>	<i>Número de ciclos</i> npd <i>Resistencia a la corrosión</i> npd
7.5	<i>Resistencia al fuego E (terminación del recinto) e I (aislamiento térmico) (de puertas cortafuego/cortahumo en vías de evacuación)</i>	npd
7.6	<i>Control de sustancias peligrosas</i>	Los materiales empleados en este producto no contienen sustancias peligrosas. Tampoco liberan en el medio ambiente más de lo permitido en cualquier norma o disposición europea.

El producto descrito en los apartados 1 y 2 cumple con las prestaciones mencionadas en el apartado 7 y con los requisitos de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011 sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

El fabricante es el único responsable de la redacción de esta declaración de prestaciones según el apartado 3
Firmado por o en nombre del fabricante:

M. Krüger, dirección de fábrica


(Nombre, cargo)

Velbert, a 26.06.2015

(Lugar, fecha)

p.p.A.

(Firma)




1. *Identificatiecode van het producttype:* Nooduitgangs-/ paniekdeurslot **SFP PE**
2. *Toepassingsgebied:* Deuren in vluchtwegen
3. *Fabrikant:* KfV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Duitsland
5. *Systeem voor de beoordeling en controle van de bestendigheid van de prestaties:* 1
- 6a. *Geharmoniseerde norm / certificaat:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
7. *Aangegeven prestatie:*

Belangrijke kenmerken		Prestatie
		EN 1125
7.1	Vermogen voor vrijgave	
	<i>Vrijgavekracht</i>	≤ 80 N (onbelast) ≤ 220 N (belast)
	<i>Vrijgaveduur</i>	< 1 s
7.2	Duurzame werking met betrekking tot het vermogen tot vrijgave ten opzichte van veroudering en kwaliteitsverlies (van deuren in vluchtwegen)	
	<i>Aantal cycli</i>	Klasse 7 (200.000 cycli)
	<i>Corrosiebestendigheid</i>	Klasse 3 (96 h)
7.3	Vermogen tot automatisch sluiten C (van brand- en rookwerende deuren in vluchtwegen)	
	<i>Sluitkracht</i>	npd
7.4	Duurzame werking met betrekking tot het vermogen tot automatisch sluiten C ten opzichte van veroudering en kwaliteitsverlies (van brand- en rookwerende deuren in vluchtwegen)	
	<i>Aantal cycli</i>	npd
	<i>Corrosiebestendigheid</i>	npd
7.5	Brandwerendheid E (afsluiting ruimte) en I (warmte-isolatie) (van brand- en rookwerende deuren in vluchtwegen)	
		npd
7.6	Controle gevaarlijke stoffen	
		De in dit product gebruikte materialen bevatten geen gevaarlijke stoffen. Ook geven ze daarvan niet meer af aan het milieu dan in enige Europese norm of regelgeving is gesteld.

Het onder de paragrafen 1 en 2 beschreven product voldoet aan de in paragraaf 7 genoemde prestaties.

Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant volgens paragraaf 3
Ondertekend voor resp. in naam van de fabrikant door:

M. Krüger, Fabrieksmanagement

(Naam, Functie)

Velbert, den 26.06.2015

(Plaats, datum)

p.p.A.

(Handtekening)



1. *Produkttypens identifikationskode:* Nøddgangs-/ panikdørlukning **SFP PE**
2. *Anvendelse:* Døre i flugtveje
3. *Producent:* KfV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Germany
5. *System til vurdering og kontrol af præstationsstabiliteten:* 1
- 6a. *Harmoniseret norm / certifikat:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
7. *Angivet præstation:*

Vigtige kendetegn		Præstation
		EN 1125
7.1	Aktiveringsevne	
	<i>Aktiveringskraft</i>	≤ 80 N (ubelastet) ≤ 220 N (belastet)
	<i>Aktiveringstid</i>	< 1 s
7.2	Vedvarende funktionsdygtighed med henblik på aktiveringsevnen i forhold til ældning og kvalitetstab (for døre i flugtveje)	
	<i>Antal cyklusser</i>	Klasse 7 (200.000 cyklusser)
	<i>Korrosions-resistens</i>	Klasse 3 (96 h)
7.3	Evne til automatisk lukning C (for brand-/røgbeskyttelsesdøre i flugtveje)	
	<i>Lukkekraft</i>	npd
7.4	Vedvarende funktionsdygtighed med henblik på evnen til automatisk lukning C i forhold til ældning og kvalitetstab (for brand-/røgbeskyttelsesdøre i flugtveje)	
	<i>Antal cyklusser</i>	npd
	<i>Korrosions-resistens</i>	npd
7.5	Brandmodstandsevne E (rumaflukning) og I isolering (for brand-/røgbeskyttelsesdøre i flugtveje)	
		npd
7.6	Kontrol for farlige stoffer	
		Materialerne, som er anvendt til dette produkt, indeholder ikke farlige stoffer. De frigør heller ikke farlige stoffer til miljøet over det i europæiske normer eller forskrifter foreskrevne niveau.

Produktet, som er beskrevet under afsnit 1 og 2, opfylder præstationerne, som er angivet under afsnit 7.

Ansvarlig for udarbejdelsen af denne præstationserklæring er producenten som den eneste i henhold til afsnit 3.

Underskrevet for eller i producentens navn af:

M. Krüger, fabriksledelse

(navn, stilling)

Velbert, den 26.06.2015

(by, dato)

p.p.A.



(underskrift)



1. *Identifikační kód typu produktu:* Nouzové / panikové dveřní uzávěry **SFP PE**
2. *Zamýšlené použití:* Dveře na únikových cestách
3. *Výrobce:* KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Německo
5. *Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností:* 1
- 6a. *Harmonizovaná norma / certifikát:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-0048-02
MPA-Dortmund NB 0432
7. *Prohlášení o vlastnostech:*

Základní charakteristiky		Vlastnost
		EN 1125
7.1	<i>Schopnost uvolnění</i>	
	<i>Uvolňovací síla</i>	≤ 80 N (nezatížené) ≤ 220 N (zatížené)
	<i>Doba k uvolnění</i>	< 1 s
7.2	<i>Životnost schopnosti uvolnění s ohledem na stárnutí a ztrátu kvality (dveří na únikových cestách)</i>	
	<i>Počet cyklů</i>	Třída 7 (200.000 cyklů)
	<i>Odolnost proti korozi</i>	Třída 3 (96 h)
7.3	<i>Schopnost samozavírání C (protipožárních/protikouřových dveří na únikových cestách)</i>	
	<i>Uzavírací síla</i>	žádný ukazatel není stanoven
7.4	<i>Životnost schopnosti samozavírání C proti opotřebení a znehodnocení (protipožárních/protikouřových dveří na únikových cestách)</i>	
	<i>Počet cyklů</i>	žádný ukazatel není stanoven
	<i>Odolnost proti korozi</i>	žádný ukazatel není stanoven
7.5	<i>Odolnost proti požáru E (neporušenost) a I (izolace) (protipožárních/protikouřových dveří na únikových cestách)</i>	
		žádný ukazatel není stanoven
7.6	<i>Kontrola nebezpečných látek</i>	
		Materiály použité v tomto produktu neobsahují žádné nebezpečné látky. Ani neuvolňují žádné takové látky do životního prostředí, tak jak je požadováno v jakékoliv evropské normě nebo předpisu.

Produkt popsaný v odstavcích 1 a 2 splňuje vlastnosti uvedené v odstavci 7.

Osoba zodpovědná za vytvoření tohoto prohlášení o vlastnostech je sám výrobce podle odstavce 3.
Podepsán za výrobce resp. jeho jménem:

M. Krüger, vedení závodu

(jméno, funkce)

Velbert, 26.6.2015

(místo, datum)

p.p.A.

(podpis)



- 1. **Terméktípus kódja:** Vészkijárat- / pánikajtó zár **SFP PE**
- 2. **Alkalmazási cél:** Ajtók menekülési útvonalakon
- 3. **Gyártó:** KfV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Germany
- 5. **A teljesítmény állandóságát minősítő és felülvizsgáló rendszer:** 1
- 6a. **Harmonizált szabvány / bizonyítvány:** EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
- 7. **Kinyilvánított teljesítmény:**

Lényeges jellemzők		Teljesítmény EN 1125
7.1	Kioldásra alkalmasság <i>Kioldóerő</i> <i>Kioldási időtartam</i>	≤ 80 N (terhelésmentes) ≤ 220 N (terhelt) < 1 s
7.2	Állandó működőképesség a kioldás elvégzését érintően előregezással és minőségvesztéssel szemben (menekülési útvonalakon található ajtóknál) <i>Ciklusok száma</i> <i>Rozsdaállóság</i>	7. osztály (200.000 ciklus) 3. osztály (96 h)
7.3	Alkalmasság a C zárás önálló elvégzésére (menekülési útvonalakon található tűz- és/vagy füstvédő ajtóknál) <i>Záróerő</i>	npd
7.4	Állandó működőképesség a C zárás önálló elvégzését érintően előregezással és minőségvesztéssel szemben (menekülési útvonalakon található tűz- és/vagy füstvédő ajtóknál) <i>Ciklusok száma</i> <i>Rozsdaállóság</i>	npd npd
7.5	E tűzálló képesség (helyiség lezárás) és I (hőszigetelés) (menekülési útvonalakon található tűz- és/vagy füstvédő ajtóknál)	npd
7.6	Veszélyes anyagok ellenőrzése	Az ezen termékben alkalmazott alapanyagok nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. A környezetbe mindössze a vonatkozó európai szabványoknak és előírásoknak megfelelő maximális vagy kisebb anyagmennyiséget bocsátják ki.

Az 1. és 2. szakaszban ismertetett termék megfelel a 7. szakaszban megnevezett teljesítményeknek.

Ezen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó felelős a 3. szakasznak megfelelően Aláíró a gyártó számára/nevében:

M. Krüger, Üzemvezető

(Név, tisztség)

Velbert, 26.06.2015

(Helység, dátum)

p.p.A.

(Aláírás)




1. Ürün tipi kodu: Acil çıkış ve panik kapısı kilidi **SFP PE**
2. Kullanım amacı: Kaçış yollarındaki kapılar
3. Üretici: KfV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Germany
5. Beyan edilen performans değerlerine uygunluğunun değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi için sistem: 1
- 6a. Harmonize standart / sertifika: EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
9. Beyan edilen performans:

Başlıca özellikler		Performans
		EN 1125
9.1 Devreye sokma özelliği	Devreye sokma kuvveti Devrede kalma süresi	≤ 80 N (yüklenmesiz) ≤ 220 N (yüklenmeli) < 1 sn
9.2 Devreye sokma özelliği bakımından eskime ve kalite kaybı olmadan kesintisiz çalışabilirlik (Kaçış yollarındaki kapılar)	Açma/kapama sayısı Korozyona karşı dayanıklılık	Sınıf 7 (200.000 açma/kapama) Sınıf 3 (96 saat)
9.3 Kendiliğinden kilitlenme (C) özelliği (Kaçış yollarındaki yangından ve/veya dumandan koruma kapıları)	Kapatma kuvveti	npd
9.4 Kendiliğinden kilitlenme (C) özelliği bakımından eskime ve kalite kaybı olmadan kesintisiz çalışabilirlik (Kaçış yollarındaki yangından ve/veya dumandan koruma kapıları)	Açma/kapama sayısı Korozyona karşı dayanıklılık	npd npd
9.5 Yangına karşı direnç E (bütünlüğün koruması) ve I ısı yalıtımı (Kaçış yollarındaki yangından ve/veya dumandan koruma kapıları)		npd
9.6 Tehlikeli maddeler kontrolü		Bu üründe kullanılan malzemeler, tehlikeli maddeler içermiyor. Ayrıca, Avrupa herhangi bir standardında veya yönetmeliğinde öngörülenden daha fazla zararlı madde çevreye salınmaz.

10. 1. ve 2. maddelerde açıklanan ürün, 7. maddede belirtilen performans değerlerine uygundur. İşbu performans beyanını hazırlamakla ve düzenlemekle, tek başına 3. maddede adı geçen üretici firma sorumludur

Üretici firma için veya üretici firma adına imzalayan:

M. Krüger, Fabrika Müdürü

(Adı, Pozisyon)

Velbert, 26.06.2015

(Yer, Tarih)

p.p.A.

(İmza)



- 1. Αναγνωριστικός κωδικός του τύπου προϊόντος: Κλείστρο πόρτας εξόδου/κινδύνου **SFP PE**
- 2. Σκοπός χρήσης: Πόρτες σε διαδρόμους διαφυγής
- 3. Κατασκευαστής: KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Γερμανία
- 5. Σύστημα για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της σταθερότητας της επίδοσης: 1
- 6a. Εναρμονισμένο πρότυπο / πιστοποιητικό: EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
- 7. Δηλωμένη επίδοση:

Σημαντικά χαρακτηριστικά		Επίδοση EN 1125
7.1	<p>Ικανότητα απελευθέρωσης</p> <p>Ισχύς απελευθέρωσης</p> <p>Διάρκεια απελευθέρωσης</p>	<p>≤ 80 N (χωρίς φορτίο)</p> <p>≤ 220 N (με φορτίο)</p> <p>< 1 δευτερόλεπτο</p>
7.2	<p>Ικανότητα διαρκούς λειτουργίας αναφορικά με την ικανότητα της απελευθέρωσης σε σύγκριση με την παλαιώση και την απώλεια ποιότητας (πορτών σε διαδρόμους διαφυγής)</p>	<p>Αριθμός κύκλων</p> <p>Κλάση 7 (200.000 κύκλοι)</p> <p>Ανθεκτικότητα σε διάβρωση</p> <p>Κλάση 3 (96 ώρες)</p>
7.3	<p>Ικανότητα για αυτόματο κλείσιμο C (πορτών πυρασφάλειας/πυροπροστασίας σε διαδρόμους διαφυγής)</p>	<p>Δύναμη κλεισίματος</p> <p>npd</p>
7.4	<p>Ικανότητα διαρκούς λειτουργίας αναφορικά με την ικανότητα αυτόματου κλεισίματος C σε σύγκριση με την παλαιώση και την απώλεια ποιότητας (πορτών πυρασφάλειας/πυροπροστασίας σε διαδρόμους διαφυγής)</p>	<p>Αριθμός κύκλων</p> <p>npd</p> <p>Ανθεκτικότητα σε διάβρωση</p> <p>npd</p>
7.5	<p>Πυραντίσταση E (ακεραιότητα) και I θερμομόνωση (πορτών πυρασφάλειας/πυροπροστασίας σε διαδρόμους διαφυγής)</p>	<p>npd</p>
7.6	<p>Έλεγχος επικίνδυνων ουσιών</p>	<p>Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το προϊόν δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Επίσης δεν απελευθερώνονται στο περιβάλλον, όπως προβλέπεται από όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τους κανονισμούς.</p>

Το προϊόν που περιγράφεται στην παράγραφο 1 και 2 πληροί τις επιδόσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7. Η ευθύνη για την σύνταξη αυτής της δήλωσης επίδοσης βαρύνει αποκλειστικά τον κατασκευαστή σύμφωνα με την παράγραφο 3. Υπογραφή αντί ή/και εξ ονόματος του κατασκευαστή:


M. Krüger, διευθυντής εργοστασίου

(όνομα, ιδιότητα)

Velbert, στις 26.06.2015

(τοποθεσία, ημερομηνία)

p.p.A



(υπογραφή)



1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:* Zamknięcie awaryjne/przeciwpaniczne do drzwi **SFP PE**
2. *Zamierzone zastosowanie:* Drzwi do wyjść ewakuacyjnych
3. *Nazwa, producent:* KfV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Niemcy
5. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów:* 1
- 6a. *Norma zharmonizowana / certyfikat:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe EN 1125
7.1	<i>Zdolność do zwolnienia</i> <i>Nacisk o sile</i> <i>Czas zwolnienia</i>	≤ 80 N (bez obciążenia) ≤ 220 N (z obciążeniem) < 1 s
7.2	<i>Trwałość i odporność na korozję (drzwi do wyjść ewakuacyjnych)</i> <i>Cykle badawcze</i> <i>Odporność na korozję</i>	Klasa 7 (200 000 cykli) Klasa 3 (96 h)
7.3	<i>Zdolność do samoczynnego zamknięcia się C (wyjścia ewakuacyjne z drzwiami przeciwpożarowymi/dymoszczelnymi)</i> <i>Siła zamykania</i>	npd
7.4	<i>Trwałość funkcji samoczynnego zamykania się C (wyjścia ewakuacyjne z drzwiami przeciwpożarowymi/dymoszczelnymi)</i> <i>Cykle badawcze</i> <i>Odporność na korozję</i>	npd npd
7.5	<i>Klasa odporności ogniowej E (szczelność ogniowa) oraz I (izolacyjność ogniowa) (wyjścia ewakuacyjne z drzwiami przeciwpożarowymi/dymoszczelnymi)</i>	npd
7.6	<i>Kontrola substancji niebezpiecznych</i>	Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe. Produkt nie zawiera żadnych składników niebezpiecznych w stężeniu, które należy uwzględnić zgodnie z dyrektywą Europejską.

Właściwości użytkowe wyrobów zidentyfikowanych w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi, o których mowa w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3

W imieniu producenta podpisał:

M. Krüger, dyrektor zakładu

(nazwisko, stanowisko)

Velbert, 26.06.2015

(miejsce i data wydania)

p.p.A.

(podpis)



1. *Identifikacijski kod vrste proizvoda:* Brava vrata za izlaze u slučaju nužde/panik vrata
SFP PE
2. *Svrha namjene:* Vrata u evakuacijskim putevima
3. *Proizvođač:* KfV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D-42551 Velbert
Germany
5. *Sustav za procjenu i provjeru postojanosti izvedbe:* 1
- 6a. *Harmonizirana norma:* EN 1125:2008 / 0432-CPR-00048-02
MPA-Dortmund NB 0432
7. *Deklarirana izvedba:*

<i>Bitna obilježja</i>		<i>Izvedba</i> EN 1125
7.1 <i>Sposobnost za oslobađanje</i>	<i>Sila oslobađanja</i> <i>Trajanje oslobađanja</i>	≤ 80 N (neopterećeno) ≤ 220 N (opterećeno) < 1 s
7.2 <i>Sposobnost trajnosti funkcije za sposobnost oslobađanja naspram starenju i gubitku kvalitete (od vrata u evakuacijskim putevima)</i>	<i>Broj ciklusa</i> <i>Otpornost na koroziju</i>	Klasa 7 (200.000 ciklusa) Klasa 3 (96 h)
7.3 <i>Sposobnost za automatsko zatvaranje C (od protupožarnih i/ili protudimnih vrata u evakuacijskim putevima)</i>	<i>Sila zatvaranja</i>	npd
7.4 <i>Sposobnost trajnosti funkcije za automatsko zatvaranje C naspram starenju i gubitku kvalitete (od protupožarnih i/ili protudimnih vrata u evakuacijskim putevima)</i>	<i>Broj ciklusa</i> <i>Otpornost na koroziju</i>	npd npd
7.5 <i>Otpornost na požar E (zatvaranje prostorije) i I toplinsku izolaciju (od protupožarnih i/ili protudimnih vrata u evakuacijskim putevima)</i>		npd
7.6 <i>Kontrola opasnih tvari</i>		Materijali korišteni u ovom proizvodu ne sadrže opasne tvari. Također, ne ispuštaju u okoliš više nego li je propisano u bilo kojoj europskoj normi ili propisu.

Proizvod opisan u odjeljcima 1 i 2 ispunjava izvedbe navedene u odjeljku 7.

Odgovorni za sastavljanje ove izjave o performansama je samo proizvođač sukladno odjeljku 3
Potpisano za, odn. u ime proizvođača od strane:

M. Krüger, voditelj tvornice

(ime, funkcija)

Velbert, 26.06.2015

(mjesto, datum)

p.p.A.

(potpis)

